



SEMINOLE WIRE & CABLE

836 Camden Ave
Blenheim, NJ 08012
Toll Free (800)-346-4378
Fax (856)-228-0697
www.seminolewire.com
sales@seminolewire.com



Hoja de Producto - Cable de Conexión Dúplex Red Line

Aislante : Nuevo (Virgen) de PVC o polietileno de alta densidad (HDPE)

Conductor : Cobre sólido desnudo, con revestimiento de cobre de aluminio, acero revestido de cobre.

Aplicación : Alambre para Conexión las aplicaciones de voladuras

Temperatura: -10 °C a 60 °C

Calibre AWG	Conductor	Espesor de aislamiento	Resistencia Ohms/ por 1000 pies a 25 °C	Número de Parte
14	Sólido Cobre Desnudo	0.020	5.04	14PCDL
19	Cobre Revestido de Aluminio	0.015	12.38	19CCAD
18	Cobre Solido	0.015	6.60	18PCCD
20	Sólido Cobre Desnudo	0.015	10.30	20PCCD
22	Sólido Cobre Desnudo	0.015	16.5	22PCCD
22	Acero Revestido de Cobre	0.015	77.15	22CCSD

Empaquetado

Todos los artículos disponibles en plástico o metal carretes. Tamaños disponibles carrete personalizada sin costo adicional.

Todos los artículos pueden ser vendidos por pies, metros, libra o kilogramo.

La impresión carrete y los colores personalizados están disponibles sin costo adicional.

Para el uso con Detonadores Marca Orica - se vende en carretes o bolsas

NOSOTROS SOLAMENTE USAMOS COMPUESTOS VIRGEN; NUNCA REMANUFACTURADOS O RECICLADOS